

Поплавковые выключатели

Поплавковые выключатели широко используются для контроля уровня воды, и защиты от переливания в офисных, бытовых и производственных сантехнических изделиях (сmyвные бычки, раковины, ванны), так же изделие поможет не оставить своего домашнего питомца без воды.

Внутри полого цилиндра находится герконовое реле, реагирующее на магнитное поле. Поплавок содержит крошечный магнит. При изменении уровня воды, положение поплавка меняется, заставляя реле замыкаться и размыкаться.

Поплавковый выключатель подключается двумя проводами: на «минус» и на сигнальный вывод. При замыкании реле на сигнальном выводе появляется логический ноль, при размыкании - единица.

На одном конце датчика сделана резьба для удобного крепления к стенке ёмкости.

В комплекте поставляется ответная гайка и уплотнительная шайба, это поможет герметизировать крепление изделия.



Артикул	Товар	Номинальная мощность (Вт)	Макс. ток (А)	Диапазон рабочих температур (°C)	Степень защиты	Коммутируемое напряжение (В)	Длина кабеля (м)	Вес (гр)
118699	PVC-1M	10	0.5	от 0 до +75	IP68	100	0.4	26.00
118700	PVC-2M	10	0.5	от 0 до +75	IP68	100	0.4	27.00
118701	PVC-3M	10	0.5	от 0 до +75	IP68	100	0.4	28.67